

SOLCAB Aardkabel UV vertind A07Z1-K 1x6mm² Dca-s2,d2,a1



Toepassing:

SOLCAB Aardkabel UV vertind is een 90°C halogeenvrije soepele montagesnoer met versterkte UV stabilisatoren. SOLCAB UV vertind is geschikt voor binnen- en buiteninstallaties.

U kunt SOLCAB Aardkabel UV toepassen bij SOLAR installaties, paneelbouw, motorenbouw en andere elektrische installaties.

Art.nr. ELCAB BV: 51020110ST
Constructie volgens EN 50525-3-31
Flame retardant: EN 50575:2014+A1:2016
Halogeenvrijheid volgens IEC 60754-1,2
CPR klasse: Dca-s2,d2,a1

Eigenschappen SOLCAB UV vertind A07Z1-K 1x6 mm²

Opbouw:

Geleider: soepel vertind koper, klasse 5 volgens IEC 60228
Kopergewicht: 57,6 kg/km
Aderisolatie: HFFR

Elektrische gegevens:

Nominale spanning U₀/U: 450/750V
Testspanning: 2000V

Overige gegevens:

Installatie-temperatuur: -30°C tot +70°C
Gebruiks-temperatuur: -30°C tot +90°C
Max. geleider temperatuur: -30°C tot +90°C
Kleur: groen/geel
UV bestendigheid: ja
Voldoet aan de RoHS productie richtlijnen
Gekeurd volgens LVD 2014/35/EU